



ERA YA11

Inverter R32 WI-FI



▶ ВІДЕОГЛЯД

Інверторна спліт-система YA11

В КОМПЛЕКТІ



GYKQ-68E

- ✓ створена для європейського ринку
- ✓ клас енергоефективності **A++**
- ✓ тонкий та елегантний дизайн
- ✓ вбудований **Wi-Fi** модуль

покриття Titan Gold



автоматичний привід жалюзі



Wi-Fi керування



ТЕХНІЧНІ

характеристики

Спліт-система

		TAC-09CHSD/YA11I	TAC-12CHSD/YA11I
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940 ~ 3 350)	3 400 (1 000~3 770)
Теплопродуктивність	Вт	2 750 (940 ~ 3 380)	3 420 (1 000~3 810)
SEER		6,3	6,1
EER		3,30	3,01
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++	A++
SCOP		4,0	4,0
COP		3,75	3,71
Клас енергоефективності при Обігріві		A+	A+
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2

Споживана потужність

Охолодження	Вт	787 (240~1 380)	1 130 (290~1 500)
Обігрів	Вт	733 (240~1 552)	922 (290~1 720)

Робочий струм

Охолодження	A	4,1 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)
Обігрів	A	3,8 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/ 220 -240/ 50	
Діапазон напруги	B	165~265	
Тип холодоагенту / GWP		R32/ 675	
Кількість холодоагенту	г	550	550
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	550 / 550	550 / 550

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	810 × 270 × 195	810 × 270 × 195
Маса (нетто / брутто)	кг	8 / 10,5	8 / 10,5
Рівень шуму (Тих/Низ/Серед/Вис/Турбо)	дБ	22 / 25 / 33 / 37 / 40	22 / 25 / 33 / 37 / 40

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	
Розміри (Ш × В × Г)	мм	715 × 500 × 250	715 × 500 × 250
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26
Рівень шуму	дБ	55	55

З'єднувальні труби

Рідинна лінія	мм	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	25	25
Максимальний перепад висот	м	10	10
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75	4 × 0,75

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53
Обігрів	°C	-20 ~ +30

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ



Світлодіодний дисплей



Холодоагент R32



Покриття Titan Gold



Інверторний компресор



Підвійний дренаж



Безпечна конструкція



Фільтр високої щільності



Алгоритм AI Inverter



Унікальний дизайн

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ



Автопривід горизонтальних жалюзі



Автопривід вертикальних жалюзі



Комфортне охолодження



Низький рівень шуму 22дБ



5 швидкостей вентилятора



Розумний потік повітря



Wi-Fi керування

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ



Авторестарт



Таймер 24 години



Аварійна кнопка



Режим сну



Економічний режим



Низькотемпературний режим Обігрів -20°C



Сильне охолодження охолодження -15°C



Режим розумного відтаювання



Антикорозійне покриття



Пам'ять положення жалюзі



Незалежне осушення



Теплий старт



Super Turbo Start



Функція самодіагностики