

# Касетний кондиціонер

- ✓ компактні касетні блоки, легко монтуються в стандартну підвісну стелю. Тільки для 18 000 BTU
- ✓ робота на охолодження до - 15°C
- ✓ удосконалена решітка вентилятора зовнішнього блоку
- ✓ антикорозійне прокриття зовнішнього блоку
- ✓ підміс свіжого повітря. Окрім 18 000 BTU
- ✓ три режими швидкості вентилятора
- ✓ вбудований дренажний насос
- ✓ легкознімний фільтр



GYKQ-52E



## В КОМПЛЕКТІ



Q4



Q8

## ТЕХНІЧНІ

## характеристики

<b>Внутрішній блок</b>		<b>TCC-18CHRA/UI</b>	<b>TCC-24CHRA/UI</b>	<b>TCC-36CHRA/UI</b>	<b>TCC-48CHRA/UI</b>	<b>TCC-60CHRA/UI</b>
<b>Зовнішній блок</b>		<b>TCC-18HRA/UO</b>	<b>TCC-24HRA/UO</b>	<b>TCC-36HRA/U3O</b>	<b>TCC-48HRA/U3O</b>	<b>TCC-60HRA/U3O</b>
Холодопродуктивність	кВт	5,175	7,2	10,5	14,0	16,119
	BTU/год	18 000	24 000	36 000	48 000	55 000
Теплопродуктивність	кВт	5,6	7,9	12,0	14,65	17,731
	BTU/год	19 000	26 500	40 000	50 000	60 500
EER / COP		3,07 / 3,18	2,96 / 3,6	2,82 / 3,52	3,02 / 2,88	2,83 / 3,11
<b>Споживана потужність</b>						
Охолодження / Обігрів	Вт	1 683 / 1 761	2 432 / 2 192	3 723 / 3 409	4 636 / 5 079	5 694 / 5 700
<b>Робочий струм</b>						
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220 -240 / 50			3 / 380 -415 / 50	
Охолодження / Обігрів	A	7,65 / 8,0	11,05 / 11,0	7,8 / 7,2	9,3 / 9,5	11,0 / 11,3
Тип холодоагенту / GWP		R410A				
Кількість холодоагенту	г	1 500	2 000	2 100	3 500	3 700
<b>Внутрішній блок</b>						
Розміри (Ш × В × Г)	мм	575 × 260 × 575	830 × 230 × 830	830 × 290 × 830	830 × 290 × 830	830 × 290 × 830
Маса (нетто / бруutto)	кг	19 / 22	23 / 28	28 / 33	30 / 35	30 / 35
Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)	дБ	34 / 38 / 41	37 / 41 / 43	41 / 43 / 45	41 / 43 / 45	43 / 44 / 47
<b>Зовнішній блок</b>						
Марка компресора		GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Розміри (Ш × В × Г)	мм	780 × 610 × 290	900 × 650 × 310	900 × 805 × 360	940 × 1 250 × 340	940 × 1 250 × 340
Маса (нетто / бруutto)	кг	38 / 42	51 / 54	64 / 69	90 / 100	98 / 108
Рівень шуму	дБ	55	58	59	60	60
<b>Розмір трубопроводів</b>						
Рідина лінія	мм	6,35	9,52	9,52	19,52	9,52
Газова лінія	мм	12,7	15,88	19,05	19,05	19,05
Максимальна довжина магістралі	м	25	30	30	50	50
Максимальний перепад висот	м	15	15	20	30	30
<b>Декоративна панель</b>						
Тип панелі		Q4	Q8	Q8	Q8	Q8
Розміри (Ш × В × Г)	мм	650 × 30 × 650	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950
Маса (нетто / бруutto)	кг	2,5 / 4,5	6 / 9	6 / 9	6 / 9	6 / 9
<b>Температурний режим</b>						
Охолодження	°C				-15 ~ +43	
Обігрів	°C				-7 ~ +24	